

SSL Series



고소작업대

고소작업의 해결책!

1. 최고 상승 높이 : 4.49m ~ 12m
2. 최대인양하중 : 227kg ~ 600kg
3. 확장 Platform
4. 지게차용 포켓 (SSL-2646급까지 적용)
5. 하부 조작 스위치
6. Platform에 110V~220V 콘센트
7. 24V Battery와 내장형 충전기
8. 자동 주차 브레이크
9. 한 손으로 조작이 가능한 착, 탈 방식 조작 스위치
10. 비상 정지 스위치
11. 하부제어판에 수동하강 밸브
12. 낙하방지 밸브 부착. 경광등, 멜로디 장착
13. 과부하방지 압력센서 장착
14. 협착방지 플랫폼 안전장치 장착 (표준사양)
15. 상부협착방지 Limit S/W장착



탈, 부착이 가능한 조이스틱 ▶

구 분		모 델						
		단 위	1432	1932	2046	2646	3370	4070
높이	최대작업높이	m	6.49	7.8	8.07	9.9	12	14
	작업대최대높이	m	4.49	5.8	6.07	7.9	10	12
	작업대최소높이	m	0.9	1.02	1.02	1.18	1.65	1.87
	난간대높이	m	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
크기	길이	m	1.85	1.85	2.39	2.39	3.51	3.51
	폭	m	0.84	0.84	1.25	1.25	1.73	1.73
작업대	외곽치수	m	0.84 × 1.62		1.25 × 2.18		1.62 × 3.29	
	연장작업대길이	m	0.85	0.85	0.85	0.85	1.2	1.2
적재용량	전체	kg	270	227	450	390	600	300
	연장작업대	kg	113	113	136	136	156	156
허용 탑승인원	인	1	1	2	2	3	3	
축간거리	m	1.32	1.32	1.73	1.73	2.55	2.55	
최대허용경사 (측면)각도	도	3	3	3	3	3	3	
지상고	m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.15	0.15	
주행속도	상승주행속도	km / hr	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
	저속	km / hr	2	2	1.8	1.8	0.9	0.9
	고속	km / hr	3	3	2.5	2.5	2.8	2.8
상승 / 하강 속도 (무부하)	sec	20 / 48	25 / 52	40 / 54	49 / 56	60 / 50	63 / 54	
등판능력 (무부하)	%	20	20	20	20	20	20	
자중	kg	1224	1267	2174	2375	3970	4200	
솔리드타이어	-	3.00-8		4.00-8		27 × 10-12		
배터리 용량 (20Hr)	V / Ah	24V (6V, 225AH × 4EA)		24V (6V, 225AH × 8EA)		24V (6V, 225AH × 8EA)		
충전기	-	1P × 220V, 60Hz						
구동방식	-	전륜유압				후륜전동		
브레이크	-	후륜유압				후륜유압		

- ◆ 정격용량 - 탑승인원을 포함한 최대 적재장비(자재 및 도구 등)의 중량을 의미한다.
- ◆ 탑승인원 - 1인 기준 80kg
- ◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.